

IMPRESORA TÉRMICA ONE LB-3

BLUETOOTH



- Peso ligero para llevar cómodamente
- Multi-interfaces
- Prueba de caída desde 1,2 m
- Súper batería
- Super velocidad de impresión de 100 mm / s

| ESPECIFICACIONES | |
|-----------------------------|--|
| Método de impresión | Línea Térmica |
| Resolución | 8 puntos / mm (203 ppp), 384 puntos / línea |
| Ancho de impresión efectivo | 72 mm |
| Ancho de papel | 79,5 ± 0,5 mm |
| Velocidad de impresión | Papel de etiquetas: 80 mm / s; Papel térmico: 100 mm / s |
| TPH | 50km |
| Código de barras | 1D: UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, CODE39, ITF25, CODEBAR, CODE93, CODE128, 2D: PDF417, QR CODE, DATA matrix |
| | 2D: PDF417, CÓDIGO QR, Matriz de DATOS |
| Interfaz | USB + Bluetooth |
| Conjunto de comandos | ESC / POS |

| | |
|--|--|
| Otras funciones | Alarma de encendido, detección de marcas negras, suspensión automática, pantalla LCD, zumbador |
| Tipo de papel | Papel térmico / papel de etiquetas |
| Diámetro del rollo de papel | Máximo 40 mm |
| Grosor del papel | 0,06 mm ~ 0,08 mm |
| Batería | Batería de iones de litio recargable de 7,4 V / 1600 mAh |
| Cargador | 8,4 V / 1,5 A |
| Longitud de impresión por una carga | más de 90m (25 % densidad de impresión) |
| Colocarse | más de 15 días |
| Método de suministro de papel | Carga de papel fácil de colocar |
| Método de corte de papel | Manual |
| Dimensión del esquema | 120 mm (largo) x 82 mm (ancho) x 51 mm (alto) |
| Peso | 300g (con batería) |
| Temperatura / humedad de funcionamiento | 0 °C ~ 50 °C / 10% ~ 80% |
| Temperatura / humedad de almacenamiento | -20 °C ~ 60 °C / 10% ~ 90% |
| Compatibilidad sistema operativo | Windows, Android. |